



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In conformità con il Regolamento UE (UE): N. 305/2011 del marzo 9/2011  
(Regolamento sui prodotti da costruzione - CPR)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE-Nr. **BK 00017**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**Sigillante per elementi di facciata**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

**Edilizia Ruvido Bianco**

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**Sigillante per elementi di facciata per applicazioni in interni ed esterni**  
**Norma applicabile: EN 15651-1: 2012; F-EXT-INT (7,5P)**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

**UHU BOSTIK S.p.A, Via Giovanni Battista Pirelli, 19, 20124 Milano**

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

**Inapplicabile**

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

**Sistema 3**

**Reazione al fuoco classe cosa fisarmonica E**

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

**Il tipo di prodotto è stato testato dall'organismo di controllo registrato SKZ – TeConA GmbH (1213)**  
**in conformità alla norma EN 15651-1: 2012 , mentre il comportamento alla combustione**  
**è stato verificato da Sistema 3 per i test è stata prodotta una relazio**

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

**Inapplicabile**



## 9. Prestazione dichiarata

Condizionata: Metodo A in base a ISO8339

Substrato: Concrete M2 (senza primer)

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-1 :2012
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute	NPD	
<b>Tenuta all'acqua a all'aria</b>		
Resistenza al flusso	≤3 mm	
Perdita di volume	≤ 25%	
Proprietà alla trazione (ovvero, allungamento) dopo l'immersione in acqua a 23°C	≥ 25%	
Proprietà a trazione (ovvero, allungamento) a rottura a (23°C)	≥ 25%	
Durabilità	OK	

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde:

**Inapplicabile**

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del UHU BOSTIK S.p.A.

Firmato a nome del UHU BOSTIK S.p.A da:

Nome : A. Montagna  
Funzione : Regional Director Southern Europe  
Luogo e data : Milano, 9 maggio 2014  
Signature :