



KOLMAT® FIBRA DI LINO

PER SIGILLARE RACCORDI FILETTATI METALLICI



DESCRIZIONE PRODOTTO

Perfetto per sigillare raccordi metallici.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per sigillare connessioni filettate metalliche, ad es. acqua (potabile), riscaldamento centralizzato, gas e sistemi ad aria compressa. Non indicato per Ossigeno.

PREPARAZIONE

Trattamento preliminare delle superfici: Pulire e sgrassare attentamente le superfici.

APPLICAZIONI

Modalità di utilizzo:

1. Applicare la canapa sui filetti (nel senso della filettatura). 2. Applicare la pasta generosamente e uniformemente su tutta la filettatura. 3. Montare il giunto.

Macchie/Residui: Rimuovere i residui con uno sgrassatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza all'acqua: Molto buona

Resistenza alle temperature: Da -20°C a +130°C

SPECIFICHE TECNICHE

Base chimica: Fibra di lino

Colore: Marrone

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Minimo 24 mesi. Conservare la confezione correttamente sigillata in un luogo asciutto a una temperatura compresa fra +5°C e +25°C.