



# GRAFIETPOEDER

## DROOGSMEERMIDDEL OP BASIS VAN ZUIVER GRAFIET



### OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden. Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Droogsmeermiddel op basis van zuiver grafiet.

### TOEPASSINGSGBIED

Voor het smeren van grote scharnieren (tuinhekken, poorten) en open slotsystemen zoals baardsloten (bontebaardslot, klavierslot).

### EIGENSCHAPPEN

- Hoog belastbaar vermogen
- Vochtbestendig
- Chemicaliënbestendig
- Elektrisch geleidend
- Handige doseerflacon

### VOORBEREIDING

**Voorbehandeling oppervlakken:** Ondergrond goed reinigen, ontvetten en drogen.

### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

Poeder met behulp van de doseerflacon aanbrengen. Bij een scharnier of slot deze enkele malen openen en sluiten om de poeder goed te verdelen.

**Vlekken/resten:** Resten verwijderen met een doek. Contact met kleding e.d. kan niet verwijderbare vlekken veroorzaken.

**Aandachtspunten:** Gebruik bij cilindersloten Griffon Slotspray.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Basisgrondstof:** Natuurlijk grafiet

**Kleur:** Zwart