



STRISCIA SIGILLANTE

STRISCIA SIGILLANTE AUTOADESIVA PER GIUNTI PULITI E RESISTENTI ALL'ACQUA.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza all'acqua: Molto buona

Resistenza alle sostanze chimiche: Resistente ai normali detergenti per la casa.

Verniciabilità: Non verniciabile.

SPECIFICHE TECNICHE

Base chimica: Polietilene (PE) con strato sigillante in gomma butilica

Colore: Bianco

Viscosità: ca. 0 mPa.s.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Striscia sigillante autoadesiva.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per la sigillatura decorativa di fughe intorno a bagni, piatti doccia, lavabi, piani di cottura, lavelli e pavimenti.

PROPRIETÀ

- Adesione diretta
- Semplice da applicare
- Resistente all'acqua
- Decorativo
- Pulito
- Resistente ai prodotti per la casa

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: Applicare solo a temperature comprese fra +5°C e +40°C.

Trattamento preliminare delle superfici: Carteggiare la superficie con un abrasivo ed eliminare accuratamente i residui di sigillante. Trattare con un riempitivo le irregolarità della superficie, ad esempio i giunti profondi nelle piastrelle. Sgrassare accuratamente la superficie con alcool o ammoniaca (non con trementina!) e fare asciugare bene

Utensili: Forbici, coltello.

TEMPI DI ESSICCAZIONE*

Tempo di asciugatura/polimerizzazione: ca. Attendere 24 ore prima di utilizzare il sanitario. Prima dell'utilizzo, controllare che la striscia aderisca bene.

* Il tempo di essiccazione può variare per il tipo di superficie, per la quantità di prodotto utilizzata, per la temperatura dell'aria o per l'umidità.

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.