



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In conformità con il Regolamento UE (UE): N. 305/2011 del marzo 9/2011
(Regolamento sui prodotti da costruzione - CPR)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE-Nr. **BK 00043**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Sigillante per applicazioni su elementi di facciata, posa di vetrate, applicazioni su sanitari

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

SIL-Sanitari Trasparente

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Sigillante per applicazioni su elementi di facciata in interni ed esterni, posa di vetrate, applicazioni su sanitari
Norma applicabile: EN 15651-1/2/3: 2012; F-EXT-INT-CC(12,5E) / G-CC / S (S1)

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

UHU BOSTIK S.p.A, Via Giovanni Battista Pirelli, 19, 20124 Milano

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Inapplicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 3

Reazione al fuoco classe cosa fisarmonica E

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

**Il tipo di prodotto è stato testato dall'organismo di controllo registrato
FUNDACION TECHNIALIA RESEARCH & INNOVATION (1292)in conformità
alla norma EN 15651-1/2/3: 2012 , mentre il comportamento alla
combustione è stato verificato da Sistema 3 per i test è stata prodotta una re**

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Inapplicabile

9. Prestazione dichiarata

Condizionata: Metodo B in base a ISO8340
 Substrato: Vetro (senza primer)
 Alluminio anodizzato (senza primer)

| Caratteristiche essenziali | Prestazioni | Specifiche tecniche armonizzate |
|--|-------------|---------------------------------|
| Reazione al fuoco | Classe E | EN 15651-1 :2012 |
| Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute | NPD | |
| Tenuta all'acqua a all'aria | | |
| Resistenza al flusso | ≤3 mm | |
| Perdita di volume | ≤ 25% | |
| Proprietà a trazione (ovvero, allungamento): con mantenimento di estensione dopo l'immersione in acqua | OK | |
| Zone a clima freddo (-30°C) | | |
| Proprietà a trazione (ovvero, con mantenimento di estensione) | OK | |
| Durabilità | OK | |

| Caratteristiche essenziali | Prestazioni | Specifiche tecniche armonizzate |
|---|-------------|---------------------------------|
| Reazione al fuoco | Classe E | EN 15651-2 :2012 |
| Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute | NPD | |
| Tenuta all'acqua a all'aria | | |
| Resistenza al flusso verticalee | ≤3 mm | |
| Perdita di volume | ≤ 40% | |
| Proprietà di adesione/coesione dopo l'esposizione ad acqua calda e luce artificiale | OK | |
| Recupero elastico | ≥ 60% | |
| Zone a clima freddo (-30°C) | | |
| Proprietà a trazione (ovvero, modulo secante): | ≤ 0,9 Mpa | |
| Proprietà a trazione (ovvero, con mantenimento di estensione) | OK | |
| Durabilità | OK | |

| Caratteristiche essenziali | Prestazioni | Specifiche tecniche armonizzate |
|---|-------------|---------------------------------|
| Reazione al fuoco | Classe E | EN 15651-3 :2012 |
| Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute | NPD | |
| Tenuta all'acqua a all'aria | | |
| Resistenza al flusso | ≤ 3 mm | |
| Perdita di volume | ≤ 30% | |
| Proprietà alla trazione (ovvero, allungamento) dopo l'immersione in acqua | ≥ 25% | |
| Crescita microbiologica | 1 | |
| Durabilità | OK | |

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde:

Inapplicabile

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del UHU BOSTIK S.p.A.

Firmato a nome del UHU BOSTIK S.p.A da:

Nome : A. Montagna
 Funzione : Regional Director Southern Europe
 Luogo e data : Milano, 9 maggio 2014
 Signature :

