



KOLMAT®

PASTA SIGILLANTE PER LA SIGILLATURA DI RACCORDI FILETTATI METALLICI.



Resistenza alle temperature: Da -20°C a +100°C

SPECIFICHE TECNICHE

Base chimica: Olio minerale

Colore: Verde

Viscosità: ca. Pastosa

Densità: ca. 1.25 g/cm³

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Almeno 24 mesi, per imballaggi chiusi, stoccati a temperature comprese tra +5°C e +25°C. Durata limitata dopo l'apertura. Conservare la confezione correttamente sigillata in un luogo asciutto a una temperatura compresa fra +5°C e +25°C.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Pasta sigillante per la sigillatura di raccordi filettati metallici.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per sigillare connessioni filettate metalliche, ad es. acqua (potabile), riscaldamento centralizzato, gas e sistemi ad aria compressa. Da utilizzare in combinazione con Kolmat® Fibra di Lino. Gas: da -20°C a +70°C, fino a 5 bar di pressione. Acqua: max 16 bar fino a +95°C, max 7 bar da +95°C a +130°C. Non indicato per Ossigeno.

PROPRIETÀ

- Resistente ad ampi sbalzi di temperatura
- Resistente a gas e acqua
- Riposizionabile (non polimerizza)
- Rimovibile
- Ritarda la corrosione

PREPARAZIONE

Trattamento preliminare delle superfici: Pulire e sgrassare attentamente le superfici.

APPLICAZIONI

Modalità di utilizzo:

1. Applicare la canapa (acqua) o la fibra acrilica (gas) sui filetti (nel senso della filettatura). 2. Applicare la pasta generosamente e uniformemente su tutta la filettatura. 3. Montare il giunto.

Macchie/Residui: Rimuovere i residui con uno sgrassatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza all'acqua: Molto buona

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.