



# PE CLEANER HEAVY DUTY

## DETERGENTE PER PE, PP, PVDF E PB



### CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Almeno 24 mesi, per imballaggi chiusi, stoccati a temperature comprese tra +5°C e +25°C. Chiudere attentamente il contenitore dopo l'uso e conservarlo in un luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo. Durata limitata dopo l'apertura.

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Detergente per PE, PP, PVDF e PB.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Detergente per tubi e raccordi in PE, PP, PVDF e PB da utilizzare prima della saldatura. Adatto anche per pulire saldatrici.

### PROPRIETÀ

- Elevata capacità pulente
- Evaporazione rapida e completa
- Con apposito tappo dosatore

### APPLICAZIONI

**Resa:** Indicazione del numero di giunzioni per 1 L:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35

### Modalità di utilizzo:

1. Applicare su un panno. 2. Pulire le superfici. 3. Rimuovere eventuale condensa con un panno detergente pulito e lasciare asciugare. Chiudere bene il contenitore subito dopo l'utilizzo.

### SPECIFICHE TECNICHE

**Base chimica:** Miscela di solventi

**Colore:** Incolore

**Viscosità:** ca. 1 mPa.s., Liquido

**Densità:** ca. 0.7 g/cm<sup>3</sup>

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.